

~~Na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25 in 14/26) in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26) je Občinski svet Občine Domžale na ~~redni~~ seji dne sprejel~~
~~Na podlagi 55. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na 16. seji dne 20. 10. 2016 sprejel~~

~~Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K je Občinski svet Občine Domžale na xx. redni seji dne xxxxxx sprejel~~

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ~~DEL OBMOČJA~~ **OBMOČJE »V9-1 POD TOSAMO JUG«**

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za ~~del območja~~ **območje** »V9-1 Pod Tosamo jug« (v nadaljevanju: OPPN), ~~ki predstavlja vzhodni in zahodni del ureditvenega območja. OPPN je izdelal Locus d.o.o., pod številko 1224 v letu 2016. OPPN je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 5789.~~

2. člen

(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge.

(2) Tekstualni del OPPN vsebuje:

- Odlok o OPPN.

(3) ~~Grafični del OPPN obsega:~~

~~List 1: Prikaz lege območja OPPN v prostoru; merilo 1:2000~~

~~List 2: Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro; merilo 1:1000~~

~~List 3.1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor; merilo 1:1000~~

~~List 3.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – prerezi (tipični profil ceste v Ue1); merilo 1:100~~

~~List 3.3: Prikaz možnega urejanja območja; merilo 1:1000~~

~~List 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; merilo 1:1000~~

~~List 5: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; merilo 1:1000~~

~~List 6: Načrt parcelacije s prikazom javnih površin; merilo 1:1000~~

»Grafični del OPPN obsega:

- ~~- List 01.1 Prikaz lege območja SD OPPN v prostoru, merilo 1:2000;~~
- ~~- List 01.2 Območje SD OPPN s prikazom obstoječega stanja, merilo 1:1000;~~
- ~~- List 01.3 Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor, merilo 1:1000;~~
- ~~- List 01.4 Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – prerezi, merilo 1:100;~~
- ~~- List 01.5 Prikaz možnega urejanja območja, merilo 1:1000;~~
- ~~- List 01.6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, merilo 1:1000;~~
- ~~- List 01.7 Prikaz intervencijskih poti in javnih površin, merilo 1:1000;~~
- ~~- List 01.8 Načrt parcelacije, merilo 1:1000;»«~~

- ~~— List 01.1 Prikaz lege območja SD OPPN v prostoru~~
- ~~— List 01.2 Območje SD OPPN s prikazom obstoječega stanja~~
- ~~— List 01.3 Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor~~
- ~~— List 01.4 Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – prerezi~~
- ~~— List 01.5 Prikaz možnega urejanja območja~~
- ~~— List 01.6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro~~
- ~~— List 01.7 Prikaz intervencijskih poti in javnih površin~~
- ~~— List 01.8 Načrt območja ureditvenih enot in parcelacije javnih poti~~

(4) Priloge OPPN so:

- sklep o pričetku OPPN,
- izvleček iz nadrejenega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- odločba, da CPVO ni potreben,

- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- povzetek za javnost,
- elaborat ekonomike.

3. člen

(izrazi)

~~(1) Gradbena parcela po tem odloku je zemljišče, ki praviloma predstavlja eno, oziroma izjemoma več celih zemljiških parcel, na kateri že stoji oziroma je predviden objekt in na kateri so urejene površine, ki že ali še bodo služile takšnemu objektu.~~

(2) Osnovni kubus stavbe je dominantni, največji del stavbe.

(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določen z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18, 1/24 in 1/26; v nadaljevanju: OPN) oziroma predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov in s področja učinkovite rabe energije.

OBMOČJE OPPN

4. člen

(obseg območja OPPN)

(1) Območje OPPN leži med cesto Podrečje Dob (LC 071071-Podrečje-Dob) na jugu, obvozno cesto (LC-073061 Virska cesta ~~Virska cesta~~) na vzhodu, industrijskim kompleksom Tosama na severu in območjem kmetijskih zemljišč na zahodu.

~~(2) Območje OPPN je del enote urejanja prostora določene v predhodnem nadrejenem prostorskem aktu z oznako V9-1 Pod Tosamo jug, v veljavnem nadrejenem prostorskem aktu pa z oznako VI-43. Območje OPPN obsega vzhodni in zahodni del.~~

Območje OPPN je ureditveno območje z oznako V9/-1 Pod Tosamo jug, določeno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009/II (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 3/13), ki je bilo z OPN preoblikovano v območje enote urejanja prostora z oznako VI-43.

~~(3) Območje OPPN meri okvirno 2,5 ~~4,30~~ ha (1,6 ha na vzhodu in 0,9 ha na zahodu) in je natančno določeno prikazano v grafičnem delu OPPN.~~ Območje OPPN meri okvirno 4,30 ha in je prikazano v grafičnem delu OPPN.

5. člen

(urejevalne enote)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na urejevalne enote (v nadaljevanju Ue), kot sledi:

- Ue1: območje cest in dostopnih poti;
- Ue2: območje za gospodarske dejavnosti;
- Ue3: območje za gospodarske dejavnosti;
- Ue4: območje za gospodarske dejavnosti;
- ~~Ue5: območje dostopne poti na kmetijske površine.~~ Ue5: območje dostopne poti za kmetijske in gospodarske dejavnosti;
- Ue6: območje obstoječih objektov in območje za gospodarske dejavnosti.

(2) Urejevalne enote so natančno locirane in prikazane v grafičnem delu OPPN na listu številka 2.01.3.

OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

6. člen

(funkcija in oblikovanje območja OPPN)

(1) Območje OPPN je v nadrejenem prostorskem aktu opredeljeno kot območje namenjeno gospodarskim dejavnostim.

(2) Območje OPPN je namenjeno vzpostavitvi nove gospodarske cone, kar vključuje izgradnjo novih proizvodnih, storitvenih, poslovnih in gostinskih objektov, objektov v javnem lokalnem interesu in dograditvi obstoječih objektov v severno ležeči gospodarski coni, ureditev pripadajočih površin za njihovo rabo, krajinske ureditve in ureditev gospodarske infrastrukture.

(3) Zasnova oblikovanja območja sledi že obstoječim strukturam večjega merila in prometnim ureditvam, ki se nahajajo neposredno ob predmetnem OPPN.

7. člen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) OPPN na vzhodni strani meji na območje državnega prostorskega načrta: Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Blagovica – Šentjakob. Območje OPPN se preko ~~lokalne ceste LC~~ 071071-~~Podrečje-Dob~~ priključuje na križišče, ki je del ureditev državnega prostorskega načrta in bo zaradi ureditev v OPPN v delu rekonstruirano.

(2) Načrtovane gradnje v območju OPPN nimajo pričakovanih vplivov na ostala poselitvena območja v neposredni bližini. Območje ima samostojni cestni priključek na lokalno cesto ter je od poselitve odmaknjeno. Za zagotovitev varne poti v šolo se na lokalni cesti 071071-Podrečje-Dob, v skladu s prometno študijo, zagotovi prečni profil ceste v skladu z določili 15. člena tega odloka, talna označitev poteka šolske poti ter na ~~lokalni cesti LC~~ 073061-~~Virška cesta~~ pred semaforiziranim križiščem dodatna dopolnilna tabla za opozorilo »več otrok na cesti«.

(3) Območje OPPN se s krajinskimi ureditvami in načrtovano gospodarsko infrastrukturo poveže z okoliškimi območji.

8. člen

(posegi izven območja OPPN)

(1) Posegi izven območja OPPN so dopustni za potrebe gradnje gospodarske in prometne infrastrukture, za potrebe priključevanja cone in za vzpostavitev povezav s sosednjimi ureditvenimi območji naselja. Posegi so dopustni s soglasjem upravljavca posamezne infrastrukture in so prikazani v grafičnem delu OPPN.

9. člen

(javne in druge skupne površine)

(1) Javne površine v območju OPPN so površine cest.

(2) Razmejitev javnih površin je prikazana v grafičnem delu OPPN na listu številka ~~6~~ 01.7.

(3) Javne površine v območju OPPN so površine Ue1 in Ue5 ~~ter profil ceste Podrečje–Dob med vzhodnim in zahodnim delom OPPN.~~

10. člen

(dopustne dejavnosti)

~~(1)~~ ~~(1)~~ V območju so dopustne naslednje osnovne dejavnosti: proizvodne, storitvene in obrtne dejavnosti, promet in skladiščenje, poslovne dejavnosti, okoljske dejavnosti in energetika, vzdrževanje in popravila motornih vozil, trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila. Dopustno je bivanje v obstoječih objektih.

~~(1)(2)~~ Na območju Ue2 je dopustna dejavnost zdravstvo.

~~(2)~~ Pogojno so dopustne tudi druge dejavnosti, če se za to pokaže potreba, vendar ne smejo imeti večjega vpliva na okolje in na gospodarsko javno infrastrukturo, kot dejavnosti, ki so v območju že dopustne. ~~Pogojno dopustne dejavnosti so dopustne le, če dopolnjujejo osnovne dejavnosti.~~

~~(4)~~ ~~Na območju Ue4 je dopustna dopolnilna dejavnost: gostinstvo.~~ Na območju Ue4 je dopustna dopolnilna dejavnost gostinstvo z nastanitvijo, v Ue2 je kot dopolnilna dejavnost dopustno zdravstvo.

~~(5)~~ V območju niso dopustne dejavnosti, ki bi obremenile prometno omrežje preko kapacitet prometa, upoštevanih v prometni študiji (1295-prom, Lineal d.o.o., junij 2015). Pred umeščanjem dejavnosti, ki bi lahko prekomerno obremenila prometno omrežje je potrebno preveriti zmogljivost omrežja in ga glede na rezultate prilagoditi.

11. člen

(vrste dopustnih gradenj in objektov)

(1) Na območju OPPN so dopustne:

- ~~— gradnje novih objektov~~ novogradnje, novogradnje
- ~~— nadzidave in dozidave objektov,~~
- dozidave k obstoječemu objektu v severno-ležeči gospodarski coni prizidava v Ue2, vendar največ do višine obstoječega objekta v enoti urejanja prostora VO-42, kateremu se prizida in ki leži v enoti urejanja prostora VI-42,
- rekonstrukcije objektov, vključno z nujno in manjšo rekonstrukcijo,
- odstranitve objektov,
- spremembe namembnosti objektov in
- gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na gradbenih parcelah osnovne stavbe, ki služijo dejavnostim na teh parcelah oziroma teh dejavnosti ne ovirajo.
- ~~— spremembe namembnosti objektov.~~

(2) ~~V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je v območju OPPN dopustna gradnja naslednjih zahtevnih in manj zahtevnih objektov:~~

~~industrijske stavbe in skladišča,~~

~~poslovne in upravne stavbe, če služijo osnovni dejavnosti,~~

~~— gostinske stavbe,~~

~~— trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,~~

~~garažne stavbe,~~

~~stavbe za zdravstveno oskrbo,~~

~~stavbe za promet in telekomunikacije,~~

~~objekti prometne infrastrukture,~~

~~cevvodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,~~

~~elektrarne in drugi energetske objekti,~~

~~oporni zidovi, škarpe, ograje,~~

~~oziroma drugi objekti, če se za to pokaže potreba in dopolnjujejo osnovno dejavnost. Takšni objekti ne smejo imeti večjega vpliva na okolje in na gospodarsko javno infrastrukturo, kot objekti, ki so v območju že dopustni.~~

V skladu s predpisi s področja razvrščanja o enotni klasifikaciji vrst objektov je v na območju OPPN dopustna gradnja naslednjih zahtevnih in manj zahtevnih objektov:

- industrijske stavbe in skladišča,
- poslovne in upravne stavbe, če služijo osnovni dejavnosti,

- gostinske stavbe,
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
- garažne stavbe,
- stavbe za zdravstveno oskrbo,
- stavbe za promet in telekomunikacije,
- objekti prometne infrastrukture,
- cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
- elektrarne in drugi energetske objekti,
- oporni zidovi, škarpe, ograje,
- oziroma drugi objekti, če se za to pokaže potreba in dopolnjujejo osnovno dejavnost. Takšni objekti ne smejo imeti večjega vpliva na okolje in na gospodarsko javno infrastrukturo, kot objekti, ki so v območju že dopustni.

(3) V skladu s predpisi e-enotni klasifikaciji vrst s področja razvrščanja objektov je v na območju OPPN dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

- zbirna mesta za komunalne odpadke prevzemno mesto za komunalne odpadke;
- nadstrešnica (npr. kolesarnice, senčnice, ipd.);
- komunalni priključki, ki niso obvezna infrastruktura v postopku PGD postopkih gradbenega dovoljevanja;
- urbana oprema;
- prefabrikati kot enostavni objekti;
- naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije za lastne potrebe;

(4) Gradnje malih čistilnih naprav, greznic, objektov za rejo živali, pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov in objektov za kmetijske proizvode niso dopustne.

REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN TER POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

12. člen

(merila, pogoji in usmeritve za umeščanje, načrtovanje in oblikovanje objektov)

(1) Umestitev stavb na gradbenih parcelah je regulirana z gradbenimi mejami v državnem koordinatnem sistemu. Gradbena meja je črta, ki je novozgrajene oziroma načrtovane stavbe ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo. Gradbene meje so prikazane na listu številka 3.1 01.3.

(2) Stavbe morajo biti orientirane tako, da so stranice osnovnih kubusov stavb vzporedne s pripadajočimi gradbenimi mejami, razen če drugačno orientacijo zahteva proizvodni proces. Določilo ne velja za dele urejevalnih enot, kjer gradbene meje nimajo pravilne geometrijske oblike (med seboj niso pravokotne).

(3) Fasadne ploskve osnovnih kubusov stavb morajo biti med seboj pravokotne. Osnovnemu kubusu stavbe se lahko odvzema ali dodaja nove kubuse po enakem pravilu.

(4) Podkletitev objektov je dopustna na način, da so preprečeni morebitni škodljivi vplivi visokih voda in talne vode. Kletne etaže lahko presegajo regulacijske črte in lahko segajo največ do roba območja urejevalne enote, pod pogojem, da s tem soglašata lastnik sosednje nepremičnine.

(5) Ograje na gradbeni parceli morajo biti na strani, ki meji na javno površino, umaknjene najmanj 1,00 m v parcelo. Ostale ograje so lahko postavljene na parcelno mejo, če oba lastnika s tem soglašata. Če lastnika ne soglašata, mora biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 0,50 m.

(6) Ostali enostavni in nezahtevni objekti, ki niso stavbe, morajo biti:

- od sosednje parcelne meje oddaljeni najmanj 0,50 m, s soglasjem sosedu pa lahko segajo do parcelne meje;
- od meje parcele gospodarske javne infrastrukture odmaknjeni 1,50 m.

(7) Gradbene meje ne veljajo za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.

(8) Z oblikovanjem fasad stavb ob javnih površinah naj se zagotovi kakovosten izgled območja. Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in poenoteno.

(9) Barve fasad naj bodo v pastelnih ali sivih tonih. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone.

(10) Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele. Največji dopustni faktor zazidanosti je 0,60. Maksimalna Največja dopustna višina stavb je 12 13,00 m, maksimalna največja dopustna višina enostavnih in nezahtevnih stavb je 6,00 m.

(11) Delež zelenih površin (DZP) v območju je delež gradbene parcele, namenjene zelenim in drugim ureditvam na raščenem terenu, ki ne služijo prometnim površinam oziroma komunalnim funkcionalnim površinam objekta. Najmanjši delež zelenih površin je 0,20. Izjemoma je dopustno do 25,00 odstotkov% DZP urediti na območju površin za mirujoči promet osebnih vozil in v sonaravni izvedbi (peščena ali travnata izvedba) z urejenim odvodnjavanjem, skladno s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda.

(12) Enostavni in nezahtevni objekti kot pomožni objekti naj se praviloma umeščajo na dvoriščno stran stavb in naj se naj z velikostjo, umestitvijo umeščanjem v prostor, konstrukcijo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi, v prostoru ne izstopajo prilagajo glavnim objektom. V primeru, da so ti objekti vidni iz javnih površin, se izs teh strani zastirajo z vegetacijo.

(13) Dopustna je gradnja tehnoloških zelenih streh.

13. člen

(usmeritve in pogoji za parkiranje, interventne in manipulativne površine)

(1) Potrebne manipulativne, parkirne in interventne površine morajo biti zagotovljene znotraj gradbenih parcel objektov.

(2) Parkiranje na površinah javnih cest ni dopustno.

(3) Zagotovljeno mora biti čelno priključevanje vozil na javno površino.

(4) ~~Glede na namembnosti ali dejavnosti je treba pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):~~

~~Glede na namembnost ali dejavnosti je potrebno pri dimenzioniranju parkirnih mest upoštevati določila veljavnega nadrejenega prostorskega akta.~~

Glede na namembnosti ali dejavnosti je potrebno pri dimenzioniranju parkirnih mest upoštevati določila OPN, ki se nanašajo na pogoje za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž ter dimenzioniranje števila parkirnih mest.«

Namembnost objekta	Število parkirnih mest (PM)
12203 Poslovne stavbe (mešani poslovni programi)	1 PM/30 m ² -BEP
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (avtopralnice)	3 PM/pralno mesto
12112 Gostilne, restavracije, točilnice ne manj kot 5PM	1 PM/4 sedeže + 1PM/tekoči meter točilnega pulta
12510 Industrijske stavbe (do 200 m ²) ne manj kot 2 PM	1 PM/30 m ² -BEP
12510 Industrijske stavbe (več kot 200 m ²)	1 PM/50 m ² -BEP
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča s strankami)	1 PM/150 m ² -BEP
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča brez strank)	ne manj kot 3 PM
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (razstavni in prodajni prostori)	1 PM/80 m ² -BEP
12510 Industrijske stavbe (delavnice za servis motornih vozil)	6 PM/popravilno mesto

(5) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.

(6) Dimenzije parkirnih mest morajo ustrezati minimalnim pogojem glede na tip vozila in način organizacije parkirišča.

(7) Povožne površine morajo biti izvedene nepropustno, v asfaltni izvedbi oziroma tlakovane, obrobene z robniki in opremljene z napravami za zaščito podtalnice pred pronicanjem

škodljivih snovi (lovilci olj, ločitev meteorne in ostale kanalizacije). Površine za pešce so lahko tlakovane ali v asfaltni izvedbi.

~~(8) Odstopanja od normativov veljavnega nadrejenega prostorskega akta, so dopustna na podlagi mobilnostnega načrta. Mobilnostni načrt območja je načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v določenem območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti potrebne zmogljivosti za mirujoči promet.~~

(8) Odstopanja od določil OPN so dopustna na podlagi mobilnostnega načrta v skladu s predpisi s področja celostnega prometnega načrtovanja. Mobilnostni načrt območja je načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v določenem območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določi potrebne zmogljivosti za mirujoči promet. Mobilnostni načrt potrdi Občina Domžale.

14. člen

(merila, pogoji in usmeritve za ureditev ostalih površin in krajinske ureditve)

(1) Za urejanje ostalih površin veljajo naslednji pogoji:

- višina urejenega terena ob načrtovanem objektu mora biti prilagojena najbližjim sosednjim zemljiščem;
- morebitne manjše nivojske razlike se uredijo s primernimi višinskimi premostitvami (klančinami, zidci, škarpami, ipd.), ki pa ne smejo predstavljati grajene ovire v sistemu peš in kolesarskih površin;
- ureditve okolice objektov v posamezni urejevalni enoti naj bodo oblikovno skladne;
- zasaditev okolice objektov naj temelji na rabi avtohtone vegetacije, pri čemer so dopustne tudi drevesne vrste, ki so odporne na podnebne spremembe;
- vzdolž javnih poti naj se, kjer je to mogoče, znotraj gradbenih parcel objektov zasaja visokodebelna drevesa;
- parkirišča za osebna vozila naj se osenčijo z drevjem. Zemljišče pod krošnjo dreves naj bo travnato ali peščeno oziroma tlakovano z mrežastimi tlakovci in ne polno tlakovano;
- na gradbeni parceli objekta je potrebno zagotoviti 25 dreves/ha. Na gradbenih parcelah objektov, ki mejijo na LC 071071, je treba vzdolž javnih površin zasaditi drevored visokodebelnih dreves, ki bo oblikovno, po višini ter glede izbora zasaditve usklajen z že obstoječim drevoredom;
- na gradbenih parcelah objektov, ki mejijo na Virsko cesto (LC 073061) naj se zasleduje princip vegetacijskih mejic, ki so splošno prisotne v kmetijski kulturni krajini, to je preplet lokalno značilnih drevesnih in grmovnih rastlinskih vrst.
- Na gradbenih parcelah, ki tvorijo robne površine enote urejanja prostora in mejijo na druge enote urejanja prostora oziroma enote odprtega prostora in niso opredeljene v predhodnih alineah tega odstavka je treba zagotoviti vegetacijski pas za zmanjšanje vizuelne izpostavljenosti grajenih struktur. Vegetacijski pas naj bo gosta zelena bariera,

sestavljena iz visokodebelne in nizkodebelne vegetacije. Priporoča se upoštevanje tega pravila tudi na mejah ostalih gradbenih parcel tudi zaradi zmanjševanja pregrevanja.

15. člen

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v urejevalni enoti Ue1 ~~ter v delu profila ceste Podrečje Dob med vzhodnim in zahodnim delom OPPN~~)

(1) Urejevalna enota Ue1 predstavlja površine obstoječih in načrtovanih javnih cest in poti in služi javnemu prometu.

~~(2) Tipični prečni profil dela ceste Podrečje Dob (vključno z odsekom med vzhodnim in zahodnim delom OPPN) se zagotovi v širini minimalno 8,7 m, pri čemer je vozišče za dvosmerni promet širine 6,0 m in na severni strani površina za pešce širine 1,2 m in površina za kolesarje širine 1,5 m.~~

~~(2.3)~~ Tipični prečni profil novo načrtovane ceste Ue1/1 – JP571285 se zagotovi v širini minimalno 7,50 m, pri čemer je vozišče za dvosmerni promet širine 6,00 m in enostranski pločnik širine 1,50 m.

(3) Tipični prečni profil novo načrtovane ceste Ue1/2 – JP571287 se zagotovi v širini minimalno 5,050 m.

(4) Konstrukcija cest mora zagotoviti nemoteno obratovanje za 20-letno plansko dobo za promet tovornih vozil.

~~(5.5)~~ Na novo načrtovani cesti se predvidi omejitev hitrosti 30 km/h.

~~(6.6)~~ Tipični profil cest v Ue1 ~~-/-1 in Ue-1/2~~ je prikazan v grafičnem delu OPPN na listu številka ~~3.201.4~~.

16. člen

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v urejevalni enoti Ue2)

(1) V urejevalni enoti Ue2 je dopustna gradnja vseh vrst objektov, predvidenih z OPPN.

(2) Gradbeni parceli se lahko združita v eno gradbeno parcelo.

(3) Delitev gradbenih parcel na več manjših parcel ni dopustno.

(4) Območje ima lahko največ dva dostopa. V grafičnem delu sta prikazani skrajni legi možnih dostopov.

17. člen

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v urejevalni enoti Ue3)

(1) V urejevalni enoti Ue3 je dopustna le dozidava prizidka k obstoječemu objektu v severno ležeči gospodarski coni. Višina prizidka ne sme presegati višine obstoječega objekta v enoti urejanja prostora VI-42. Gradnja prostostojećih objektov, razen nezahtevnih in enostavnih objektov, ni dopustna.

(2) Delitev gradbene parcele ni dopustna.

(3) Dostop na območje iz Ue1 ni dopusten.

(4) Urejevalna enota se funkcionalno naveže na severno ležečo gospodarsko cono.

18. člen

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v urejevalni enoti Ue4)

(1) V urejevalni enoti Ue4 je dopustna gradnja vseh vrst objektov, predvidenih z OPPN.

~~(2) Dopustna je delitev gradbene parcele v največ dve, pri čemer je najmanjša dopustna velikost gradbene parcele 3000 m². Dopustna je delitev parcele v več gradbenih parcel, pri čemer je najmanjša gradbena parcela velika 1.000 m².~~ Dopustna je delitev območja na največ pet parcele v več gradbenih parcel, pri čemer mora površina gradbene parcele obsegati najmanj 1.000,00 m².

~~(3) Do izgradnje omrežja javnih cest v območju V9-1 je dopustna ureditev začasnega dostopa preko individualnega priključka iz lokalne ceste 071071-Podrečje Dob (opcijsko: vzhodno ali zahodno) v skladu z grafičnim delom. Območje ima lahko poleg obstoječe javne poti največ en dostop. Območje Ue4 ima obstoječ samostojen priključek na LC 071071, na katero pa se lahko dodatno priključuje samo preko drugih, že obstoječih priključkov, ki so v javni rabi.~~

~~(4) Načrtovane ureditve v Ue4 morajo upoštevati dolgoročno prometno ureditev celote območja V9-1 v skladu s strokovno podlago za celotno prometno urejanje območja V9-1 (Locus d.o.o., oktober 2015) in ukinitev začasnega priključka iz prejšnjega odstavka ter priključevanje na notranje omrežje javnih cest. Do izvedbe rekonstrukcije oz. prestavitve javne poti Ue1/2, se lahko dostopi za gradnjo, navezujejo preko Ue4 na LC071071.~~

(5) Zahodni del urejevalne enote mora biti intenzivno ozelenjen z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Ustvari naj se videz naravno raščenega roba proti poselitvi na zahodu.

19. člen

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v urejevalni enoti Ue5)

~~(1) V urejevalni enoti Ue5 je dopustna gradnja gospodarske javne infrastrukture in ureditev zelenih površin. V urejevalni enoti Ue5 je dopustna gradnja gospodarske infrastrukture in ureditev zelenih površin. Širina dostopne poti je 3,60 m.~~

19.a člen

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v urejevalni enoti Ue6)

(1) V urejevalni enoti Ue6 je dopustna gradnja vseh vrst objektov, predvidenih z OPPN.

~~(24) V urejevalni enoti Ue6 so dopustni rekonstrukcija, nujna in manjša rekonstrukcija ter odstranitve obstoječih objektov.~~

~~(3) Pod pogojem, da se izgradi prometna povezava med Ue1/1 in Ue1/2, je dopustna gradnja vseh objektov, predvidenih z OPPN ter Dopustna je delitev območja v največ dve gradbeni parceli za gradnjo stavb, pri čemer je najmanjša dopustna velikost gradbene parcele 1.000 m². Dostop se lahko uredi iz Ue1/1 ali Ue1/2.~~

ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

20. člen

(zasnova projektnih rešitev gospodarske javne infrastrukture)

(1) Potek obstoječega in s tem OPPN načrtovanega omrežja gospodarske javne infrastrukture je prikazan na grafičnem listu številka ~~4~~ 01.6.

21. člen

(prometna infrastruktura)

~~(1) Za potrebe prometnega priključevanja in prometnih ureditev na območju OPPN se zgradi nova cesta, rekonstruira cesta Podrečje-Dob, kot določa 15. člen, in rekonstruira oziroma dogradi križišče lokalnih cest.~~

~~(2) Območje OPPN se napaja iz lokalne ceste 071071-Podrečje-Dob. V eni točki kot dostop (vzhodni del) in v drugi točki kot individualni priključek (zahodni del), v skladu z grafičnim delom.~~

~~(3) Za potrebe prometnega priključevanja območja OPPN se rekonstruira križišče lokalnih cest 073061-Virska cesta in 071071-Podrečje-Dob, rekonstruirajo oziroma dogradijo se površine za pešce in kolesarje ter drugi tehnični elementi ceste, v skladu z grafičnim delom.~~

~~(1) Območje OPPN je dostopno z LC071071, skladno s strokovno podlagoprometno študije in je prikazano na grafičnem listu 01.7.~~

~~(2) Obstoječa javna pot opredeljena kot urejevalna enota Ue~~1~~^{1/2} se v južnem delu delno ohrani na sedanji trasi, v severnem delu ~~pa~~ se prestavi.~~

~~(3) Nova javna pot je predvidena kot povezovalna pot med ~~Ue1/1~~ in Ue ¹/₂1/2.~~

~~Dopustna je izvedba povezovalne prometne površine med Ue1/1 in Ue1/2.~~

~~Območje prometne infrastrukture na območju OPPN je določeno v urejevalni enoti Ue1 v skladu z grafičnim delom OPPN.~~

22. člen

(elektroenergetsko omrežje)

~~(1) Pred pričetkom gradnje v urejevalni enoti Ue4 (parc. št. 5704/1, k.o. Domžale) je potrebno obstoječi 20kV daljnovod, med oporiščema na zemljiščih parc. št. 5705/1 k.o. Domžale in 1441/4 k.o. Dob, pokablit na način, določen v smernicah upravljavca. Obstoječe NN zračne in zemeljske vode se po potrebi umakne~~

~~— pokabli oziroma zaščiti.~~

~~(2) Za elektroenergetsko oskrbo območja se zgradi novo transformatorsko postajo z napajanjem iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 KV Domžale, SN izvod J11 KB 20KV Helios.~~

~~(1) Za elektroenergetsko oskrbo območja skrbi transformatorska postaja z napajanjem iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 KV Domžale, SN izvod J11 KB 20KV Helios, ki je locirana v Ue1. NN izvode iz transformatorske postaje je treba graditi s preseki min. Al 4x150 mm².~~

(1) Elektroenergetsko oskrbo območja OPPN zagotavlja obstoječa transformatorska postaja z napajanjem iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 KV Domžale, srednjenapetostni izvod J11 KB 20KV Helios, ki je locirana v Ue2. Nizkonapetostne izvode iz transformatorske postaje je treba graditi s preseki min. Al 4x150 mm².

~~(3) Novo transformatorsko postajo se vključi v 20 kV kabelsko povezavo KB 20KV Helios (J11). Vključitev se izvede v obstoječi 20 kV kabel na zemljišču parc. št. 5709, k.o. Domžale.~~

~~(4)~~ (2) Transformatorska postaja mora biti načrtovana z dvema vodnima celicama in ustreznim številom transformatorskih celic. Srednjenapetostni prostor mora biti ločen od nizkonapetostnega prostora. Pri načrtovanju je treba uporabiti naslednjo opremo:

- transformatorje 21/0,42 kV tipske moči (400, 630, 1000 kVA),
- vodne celice kabelske izvedbe (24kV, 630 A),
- stikala (24kV, 630 A, 500 MVA),

~~(5) Zaščitni ukrep pred električnim udarom mora biti prilagojen za TN sistem napajanja.~~

~~(6) NN izvode iz transformatorske postaje je treba graditi s preseki min. Al 4x150 mm².~~

23. člen

(plinovodno omrežje)

(1) Del območja se nahaja v varovalnem pasu prenosnega plinovoda P2723, od

P272 v 2+409 - MRP Tosama (premer 100 mm, tlak 10 bar, stacionaža cca. 500 m, občina Domžale), ki je v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o.

(2) Za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do

vkjučno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/2002 in 54/2002) in Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/2015).

(3) Na območju je dopustna gradnja distribucijskega plinovodnega omrežja.

24. člen

(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje)

(1) Na območju OPPN je dopustna gradnja telekomunikacijskega omrežja.

25. člen

(vodovod)

(1) ~~Na območju OPPN ni obstoječega javnega vodovodnega omrežja.~~ Na območju OPPN je zgrajeno javno vodovodno omrežje.

~~(2) Za vodovodno oskrbo območja se zgradi nov javni vodovod in sicer: od priključitve na obstoječi vodovod NL DN 100 (navezava Šaranovičeva cesta v smeri proti Dobu) na parc. št. 5676/5, k.o. Domžale, s potekom zahodno od Virske ceste, severno od ceste Podrečje Dob do priključitve na obstoječi vodovod v Podrečju, na parc. št. 5457, k.o. Domžale.»~~

~~(3) Nov javni vodovod je dopustno graditi v treh gradbenih etapah, pri čemer sta prva in druga neodvisni in povezeta območje OPPN na določeni priključni mesti na obstoječa odseka javnih vodovodov v Podrečju oziroma ob Šaranovičevi cesti. Tretja etapa, ki poveže prvi dve se lahko zgradi najkasneje v času realizacije osrednjega dela območja, ki ni predmet urejanja po tem OPPN.~~

~~(4) Objekti v urejevalni enoti Ue2 in Ue4 se bodo priključevali na novozgrajeni vodovod vsak s svojim samostojnim priključkom in odjemnim mestom.~~

(2) Novi objekti se bodo priključevali na obstoječe vodovodno omrežje, vsak s svojim samostojnim priključkom in odjemnim mestom.

~~(5)~~ (3) V urejevalni enoti Ue3 se prizidek k obstoječemu objektu, ki se nahaja v severno ležeči gospodarski coni, priključi na obstoječe interno vodovodno omrežje obstoječega objekta kateremu se prizida.

~~(6)~~ (4) Vodovodni priključki morajo biti zaključeni z vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani na gradbeni parceli načrtovanega objekta čim bližje javnemu vodovodu. Vodomerni jaški morajo biti stalno dostopni.

~~(7)~~ (5) Pred priključevanjem objektov na javno vodovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

26. člen

(hidrantno omrežje)

~~(1) Za industrijske in poslovne objekte je območje potrebno opremiti z internim hidrantnim omrežjem. Nove objekte na območju OPPN je potrebno opremiti z internim hidrantnim omrežjem, če glede velikosti, namembnosti, odmikov tako izhaja iz predpisov s področja varstva pred požarom.«~~

(2) ~~Interne H~~hidrantno omrežje mora biti krožno povezano in vezano na javni vod za odjemnim mestom. Za potrebe gašenja požara se na vodovodno omrežje vgradijo nadzemni hidranti lomljive izvedbe.

(3) Najmanjša razdalja hidranta od objekta znaša 5,00 m, največja pa 80,00 m. Hidranti so lahko medsebojno oddaljeni največ 80,00 m. Natančno razmestitev hidrantov, potrebno količino vode in druge rešitve v zvezi z varstvom pred požarom se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

27. člen

(odpadna kanalizacija-omrežje komunalnih odpadnih voda)

(1) Ob južnem robu območja urejanja poteka obstoječi kanalizacijski zbiralnik sistema kanalizacije Dob-Podrečje B DN 600, ki preide v križišču LC 071071-Tkalska ulica - Podrečje v B DN 800. Zbiralnik Dob - Podrečje odvaja odpadno vodo preko kanalizacijskega sistema v Centralno čistilno napravo Domžale - Kamnik. V križišču LC071071-Tkalska ulica - Podrečje se na obstoječo kanalizacijsko cev priključuje kanalizacijska cev B DN 300, ki poteka po LC071071-Tkalski ulici in odvaja komunalno in tehnološko odpadno vodo iz industrijskih in stanovanjskih objektov severno od predmetnega območja urejanja (območje Tosama sever).

(2) Za potrebe nove pozidave se predvidi nov sistem odvodnje komunalnih odpadnih voda.

~~(3) Za odvod odpadne komunalne vode objektov v Ue2 se v sklopu Ue1 (zbirni cesti) izvede priključitev komunalnih odpadnih vod na obstoječi kanalizacijski zbiralnik Dob - Podrečje B DN 600.~~

~~(4)~~ (3) V urejevalni enoti Ue3 se prizidek k obstoječemu objektu, ki se nahaja v severno ležeči gospodarski coni, priključi na obstoječe interno kanalizacijsko omrežje odpadnih vod obstoječega objekta kateremu se prizida, pri čemer je potrebno v zakonsko določenih odmikih predstaviti obstoječe kanalizacijske vode v SV severovzhodnem delu območja OPPN.

~~(5) Za odvod odpadne komunalne vode objektov v Ue4 se izvede priključitev komunalnih odpadnih vod na obstoječi kanalizacijski zbiralnik Dob - Podrečje B DN 800.~~

~~(6) Kanalizacija za odvod odpadnih voda iz vseh objektov je zasnovana v ločenem sistemu. Direktno gravitacijsko priključevanje voda na javno kanalizacijo je možno samo iz pritličja oziroma nadstropij objektov pod pogojem, da je kota pritličja vključno z zunanjo ureditvijo 10~~

~~cm nad koto nivelete ceste na mestu priključitve hišnega priključka. Morebitne komunalne odpadne vode iz kleti objektov se z internimi črpališči prečrpajo v javno kanalizacijo.~~

~~(7)~~(4) Na vseh napravah in objektih, kjer obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi, je treba predvideti tehnične ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi. Prostor, v katerem bo ~~deponirana~~ skladiščena nevarna snov, mora biti zgrajen kot tesnjena lovilna skleda z zagotovljeno dodatno prostornino za zbiranje celotnega ~~deponiranega~~ skladiščenega volumna v primeru izlitja.

~~(8)~~(5) Pri načrtovanju rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz objektov opredeljenih s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila je treba upoštevati določila tega predpisa. Predvidena mora biti vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).

~~(9)~~(6) Kanalizacija mora biti izvedena vodotesno iz atestiranih materialov vključno z revizijskimi jaški in priključki.

~~(10)~~(7) Pred priključevanjem objektov na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

~~(8) Novi objekti se lahko priključujejo glede na projektno rešitev na sistem odvajanja odpadnih komunalnih voda tako na LC071071 oziroma LC073061 Tkalsko ulico oziroma Virsko cesto ulico.~~

~~(9) V času delovanja obstoječe čistilne naprave Tosame v Ue4 je potrebno ohraniti obstoječo interno odvodnjo komunalnih odpadnih voda v obstoječi javni kanal na Tkalski ulici. V primeru opustitve čistilne naprave je potrebno povezavo javnih kanalov prestaviti oziroma prevezati oziroma ukiniti. Čistilna naprava Tosama v Ue4 se ohranja vključno z vso tehnološko infrastrukturo.~~

28. člen

(padavinska kanalizacija)

(1) ~~Za potrebe odvoda padavinskih vod z območja OPPN se zgradi ločen sistem padavinske kanalizacije. Za dimenzioniranje sistema se preveri ustreznost obstoječih naprav na območju in neposredno ob njem ležečih območjih, ki lahko prispevajo h količinski obremenitvi. Padavinske vode ss posamezne gradbene parcele v območju OPPN se prednostno~~prioritetno odvajajo s predhodnim zbiranjem ali zadrževanjem v zbiralnikih ter s ponikanjem zbiranjem ali zadrževanjem v zbiralnikih. Višek padavinske vode se mora v celoti ponikati na gradbeni parceli.

(2) ~~Za odvodnjo padavinskih vod s prispevnih površin se predvidi izvedba novega kanala na južnem robu območja in sicer ob/v LC 071071 Podrečje Dob, z naklonom v smeri LC 073061 Virska cesta in izpustom v obstoječ odprti jarek ter ureditvijo odtoka ob cesti do izpusta v~~

~~Račo. V primeru, da ponikanje padavinskih voda na gradbeni parceli ni mogoče, se zgradi ločen sistem kanalizacije, skladno s predpisi iz tega področja. Za dimenzioniranje sistema se preveri ustreznost obstoječih naprav na območju in neposredno ob njem ležečih območjih, ki lahko prispevajo h količinski obremenitvi. V primeru, da ponikanje padavinskih voda na gradbeni parceli ni mogoče, kar je treba potrebno dokazati, se zgradi ločen sistem kanalizacije, skladno s predpisi iz tega področja. Za dimenzioniranje sistema se preveri ustreznost obstoječih naprav na območju in neposredno ob njem ležečih območjih, ki lahko prispevajo h količinski obremenitvi.~~

~~(3) Izpust padavinskih vod v površinski odvodnik (Rača) je treba omejiti, skladno z zahtevami, ki zagotavljajo ustrezno poplavno varnost območja, z izgradnjo zadrževalnikov padavinske vode in vgradnjo primerne dušilke.~~

~~(4) Za odvod padavinskih vod s prispevnih površin urejevalne enote Ue2 se v sklopu Ue1 (zbirni cesti) izvede padavinska kanalizacija, ki se priključi na predvideni meteorni kanal v LC 071071 Podrečje-Dob.~~

~~(5) (3) Padavinska kanalizacija za potrebe odvajanja vod s povoznih površin se uredi z navezavo na lovilce olj locirane izven povoznih površin.~~

~~(6) (4) Za izvedbo padavinske kanalizacije se predvidi uporaba vodotesnih cevi in tipskih revizijskih jaškov. Sistem čiščenja padavinskih vod s cest in utrjenih površin je lahko centralen (za zadrževalnikom) ali s posameznimi lovilci olj. Lovilci olj morajo biti skladni s standardom SIST EN 858-2.~~

~~(7) (5) Pred priključevanjem objektov na javno kanalizacijsko omrežje je treba upravljavca javne kanalizacije zaprositi za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.~~

29. člen

(javna razsvetljava)

~~(1) Znotraj območja OPPN se z javno razsvetljavo lahko opremi nova javna cesta v Ue1. Znotraj območja OPPN nova javna razsvetljava ni posebej predvidena.~~

~~(2) Omrežje se napaja iz nizkonapetostne zanke, ki je vodena v ali tik ob cesti.~~

~~(3) Uporabijo se drogevi za svetilke višine do 6,0 m.~~

~~(4) Svetilke se opremijo z modernimi svetlobnimi telesi in z napajanjem reguliranim preko sistema, ki dopušča časovno regulacijo in večstopenjsko intenzivnost osvetlitve.~~

30. člen

(ogrevanje)

(1) Dopustna je uporaba vseh okoljsko sprejemljivih virov energije (plin, toplotne črpalke, sončna energija, ipd.).

31. člen

(odstranjevanje odpadkov)

(1) ~~Prevzemno mesto za komunalne odpadke~~ ~~Prostori za odlaganje odpadkov~~ v Ue2 in Ue4 morajo biti urejeni v nivoju dovozne ceste (Ue1) oziroma LC071071 ~~Tkalske ceste~~ proti Podrečju in dostopni smetarskim vozilom ter primerno utrjeni.

(2) V urejevalni enoti Ue3 se ureditev ~~prevzemnega mesta za komunalne odpadke~~ ~~prostora za odlaganje odpadkov~~ ne predvidi, ker se koristi obstoječi prostor pri osnovnem objektu.

REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

32. člen

(ohranjanje narave)

(1) Na območju OPPN ni zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnega območja ali posebnega varstvenega območja Natura 2000.

(2) Osvetljevanje zunanjih površin je treba zmanjšati na najnižjo raven, oziroma ga opustiti, če ni nujno potrebno.

33. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

~~(1) Vzhodni del območja OPPN leži na registriranem arheološkem najdišču EŠD~~

~~13750 Dob – Prazgodovinska naselbina.~~

~~(2) Glede na rezultate predhodnih arheoloških raziskav (Prvo strokovno poročilo o raziskavi 16-0312, Samo Hvalec s.p. Prušnikova ulica 22, Maribor, 26. 8. 2016) se arheološke najdbe koncentrirajo na severozahodnem delu obravnavanega območja.~~

~~(3) Pred začetkom gradnje je treba opraviti predhodna arheološka izkopavanja v velikosti gradbenih izkopov projektiranih objektov in pripadajočih poveznih površin ter komunalnih vodov. Območje na katerem je treba opraviti predhodna arheološka izkopavanja je označeno na grafičnih prikazih.~~

~~(4) Na ostalih površinah znotraj registriranega arheološkega najdišča naj se opravi arheološke raziskave ob gradnji.~~

~~(5) Za poseg v registrirano kulturno dediščino je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Za samo izvedbo arheoloških raziskav je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.~~

~~(6) Na ostalem območju urejanja, ki je izven registriranega arheološkega najdišča, je zaradi varstva arheoloških ostalin treba Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. O dinamiki gradbenih del je treba obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.~~

~~(7) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/ odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.~~

(1) Vzhodni del območja OPPN leži na registriranem arheološkem najdišču EID 1-13750 Dob – Prazgodovinska naselbina. Območje najdišča je razvidno iz prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga tega akta, in drugih uradnih evidenc.

(2) Za registrirano enoto kulturno dediščino navedeno v prvem odstavku tega člena velja varstveni režim, določen v občinskem prostorskem načrtu.

(3) Poleg ostalih določil tega akta je zaradi varstva in ohranjanja kulturne dediščine treba upoštevati še naslednje ukrepe za varstvo dediščine:

- Predhodne arheološke raziskave v obliki intenzivnega terenskega pregleda in arheološke raziskave ob gradnji ter arheološka izkopavanja so že bila opravljena na območju parc. št. 5692/5, 5691/7, 5690/12, 5689/8, 5688/5, 5687/6, 5692/7, 5687/7, 5692/9 in 5692/8, vse k.o. Domžale (1959).
- Na območju parc. št. 5694/1, 5695, 5696, vse k.o. Domžale (1959), predhodne arheološke raziskave še niso bile opravljene. V kolikor se bodo na tem območju izvajali posegi v zemeljske plasti, je potrebno pred posegi izvesti predhodne arheološke raziskave. Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline. Obseg in faznost predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije z izdajo kulturnovarstvenih pogojev.
- Na ostalem območju urejanja, ki je izven registriranega arheološkega najdišča, je zaradi varstva arheoloških ostalin treba Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. O dinamiki gradbenih del je treba obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

34. člen

(tla in podzemne vode)

- (1) Med običajnim obratovanjem na območju OPPN ne bo pomembnih vplivov na tla.
- (2) Sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za vse stavbe na območju OPPN je preveritev stanja in vplivov načrtovane gradnje na tla in podzemne vode (geološko in hidrološko poročilo) ter določitev morebitnih ukrepov.
- (3) Padavinske vode iz obravnavanega območja je treba prioriteto ponikati, pri čemer morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, je treba ravnanje s padavinskimi vodami urediti na način, določen v 28. členu tega odloka.
- (4) Na vseh napravah in objektih, kjer obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi je treba predvideti tehnične ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi. Prostor v katerem bo deponirana nevarna snov mora biti zgrajen kot tesnjena lovilna skleda, z zagotovljeno dodatno prostornino za zbiranje celotnega deponiranega volumna v primeru izlitja.
- (5) Za nove odvzeme vode ali povečanje obstoječih (za tehnološke, hladilne ali protipožarne namene) je treba pridobiti vodno pravico za rabo vode v skladu z zakonodajo. Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja.
- (6) V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
- (7) V času gradnje je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočni profil vodotoka ali na poplavna območja. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je treba odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba ustrezno urediti.

35. člen

(zrak)

- (1) Pri načrtovanju objektov v območju OPPN je treba upoštevati predpise o učinkoviti rabi energije v objektih.
- (2) V času gradnje je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:
 - vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (npr. transportne poti, druge odkrite površine, gradbeni materiali, ravnanje z odpadki);
 - pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov;
 - čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, tako da ne bo prihajalo do onesnaževanja javnih cest;

- zmanjšati je treba kakršno koli odmetavanje materiala, nastalega pri gradnji, z večjih višin;
- gradbena dela se ne smejo izvajati v vetrovnem vremenu (pri hitrosti vetra večji od 4,00 m/s);
- prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbišču;
- redno vzdrževanje in pravilno delovanje gradbene mehanizacije.

36. člen

(hrup)

(1) Območje OPPN je opredeljeno v IV. območje varstva pred hrupom.

(2) Gradnja se lahko izvaja na delovni dan od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure in v soboto od 7. do 15. ure.

37. člen

(odpadki)

(1) Glede ravnanja z odpadki je v času gradnje treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:

- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja;
- investitor mora zagotoviti med seboj ločeno zbiranje gradbenih odpadkov;
- investitor mora zagotoviti, da nevarne gradbene odpadke odstranjujejo za to pooblaščen podjetja;
- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov;
- investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del.

38. člen

(zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja)

(1) Osvetljevanje območja (dovozne ceste, parkirišča, objekti) se zmanjša na najnižjo raven oziroma se območij, za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, ne osvetljuje.

(2) Ob upoštevanju predpisov s področja določanja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja je treba upoštevati še naslednje usmeritve:

- za osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra;
- svetilke naj bodo nepredušno zaprte in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico;

- med 23:00 in 5:00 uro se zmanjša osvetljenost vseh javnih in skupnih površin tako, da se del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost. V času izven obratovanja objektov naj se pripadajočih parkirišč ne osvetljuje. Prav tako naj se v tem času ne osvetljuje reklamnih panojev.

39. člen

(elektromagnetno sevanje)

- (1) Stavbe, v katerih se stalno ali začasno zadržujejo ljudje, so načrtovane izven elektroenergetskega koridorja.

REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

40. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

- (1) Obravnavano območje se v delu nahaja na območju preostale poplavne nevarnosti (vir: Izdelava hidrološko – hidravlične presoje in kart poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij na območju občine Domžale (junij 2011, dopolnitev 2011). Območje OPPN ni erozivno in plazovito.
- (2) Kota pritličja vseh načrtovanih objektov je na minimalno 303.10 m.n.v.. Pri načrtovanju vseh delov objektov pod to koto je potrebno upoštevati nevarnost preplavitve do te kote. Nadviša naj se predvsem teren pod samim gabaritom objekta, zunanja ureditev in manipulativne površine okrog načrtovanih stavb naj se ohranjajo na približno obstoječih kotah, nasipavanje celotne parcele ni dopustno. Kota pritličja naj bo tudi najmanj 15,00 cm višja od najnižjih kot manipulativnih in utrjenih površin v okolici objekta, površine pa urejene tako, da terena pada v smeri stran od objektov.
- (3) V kolikor se bodo na območju izvajale dejavnosti v obratih ali napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaženje večjega obsega ali/in dejavnosti, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in drugih nesrečah je izvajanje teh dejavnosti dopustno le, kadar ugotovitve presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče.
- (4) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se omogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano.
- (5) Pred projektiranjem objektov je treba določiti nivo podtalnice in nadaljnje načrtovanje prilagoditi ugotovitvam.
- (6) Z upoštevanjem predpisanih standardov (SIST EN 1991-4) je treba zagotoviti skladnost z zahtevami predpisov s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov.

(7) Z izbiro konstrukcije, dimenzioniranjem in načrtovanjem stavb je treba zagotoviti odpornost na porušitev, pri čemer je treba upoštevati projektni

pospešek tal 0,225 g.

(8) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je treba pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega:

- nadzor tehnične usposobljenosti vozil gradbene mehanizacije;
- nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj;
- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi iz obstoječih utrjenih površin in objektov;
- nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.

41. člen

(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Na območju OPPN so predvidene stavbe, ki se v skladu s predpisi uvrščajo med požarno manj zahtevne in zahtevne objekte.

(2) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu

- »zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu
- »študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

(3) Potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Zgrajeno mora biti hidrantno omrežje z ustreznim številom hidrantov. Minimalna potrebna količina vode se določi v skladu s predpisi o požarni varnosti v stavbah in tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.

(4) S projektno dokumentacijo in gradnjo je treba zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve in zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostop, dovoz in delovne površine za intervencijska vozila, ki morajo biti v skladu s SIST DIN 14090.

(5) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrževane tako, da njihova konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, kot je za posamezno skupino objektov določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.

(6) Pri projektiranju objektov je treba upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana:

- s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov (kurilno olje, utekočinjen naftni plin);
- z možnostjo širjenja požara med posameznimi območji.

NAČRT PARCELACIJE

42. člen

(načrt parcelacije)

(1) Parcelacija se izvede za določitev območij posameznih urejevalnih enot -v skladu z načrtom parcelacije, ki je določen in prikazan na listu številka ~~6~~ 01.8.

(2) Ne glede na ostala določila tega odloka je dopustna delitev gradbenih parcel za potrebe izgradnje objektov in omrežij gospodarske infrastrukture ali za potrebe urejanja pravic zaradi njihove gradnje.

ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

43. člen

(etapnost gradnje)

(1) Objekti v območju OPPN se lahko gradijo etapno. Gradnja objektov v posamezni etapi lahko poteka sočasno z izgradnjo gospodarske infrastrukture, pri čemer je potrebno:

- pred ali sočasno z izdajo gradbenega dovoljenja za objekt posamezne etape pridobiti gradbeno dovoljenje za vso, z OPPN načrtovano, gospodarsko javno infrastrukturo potrebno za priključevanje posamezne etape;
- ~~- pred ali sočasno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za posamezni objekt mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje za gospodarsko javno infrastrukturo na območju priključevanja objekta in le ta predana v upravljanje pristojnemu upravljavcu~~

(2) Stavbe in priključki znotraj urejevalnih enot Ue4 in Ue6 se lahko gradijo pred prestavitvijo javne poti Ue1/2, vendar mora biti ves časa gradnje in po njej zagotovljena stalna dostopnost po javni poti. Infrastrukturni priključki za nove gradnje se lahko zagotovijo tudi preko drugih gradbenih parcel.

44. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitorji so dolžni poravnati stroške že zgrajene komunalne opreme v skladu z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale in stroške načrtovane nove komunalne opreme v skladu s Programom opremljanja za območje OPPN.

(2) V sklopu izgradnje z OPPN načrtovane gospodarske javne infrastrukture, so investitorji dolžni zgraditi tudi priključke na posamezno parcelo za gradnjo stavbe, ki so zaključeni z

vodomernim oziroma revizijskim jaškom, lociranim na parceli za gradnjo čim bliže javnemu vodu.

(3) Investitorji so dolžni pridobiti soglasje upravljavca gospodarske javne infrastrukture na projekt (PZI) javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja s priključki.

(4) Pred pričetkom gradnje so investorji dolžni pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske infrastrukture zaradi uskladitve posegov in zakoličbo, prestavitve ali ustrezne zaščite vodov ter nadzora nad izvajanjem del.

(5) S programom opremljanja in pogodbo o opremljanju zemljišč za gradnjo se določi obveznost investorjev glede komunalnega opremljanja v območju OPPN in obveznost investorjev za izvedbo ukrepov iz 8. člena tega odloka.

(6) V primeru poškodb gospodarske infrastrukture med gradnjo morajo investorji o tem takoj obvestiti upravljavce.

(7) Investitorji so dolžni izdelati in izročiti upravljavcu posamezne vrste gospodarske infrastrukture projekt izvedenih del, izdelan v skladu z navodili upravljavca, v analogni in digitalni obliki (grafika v DWG, DXF ali SHP formatu).

(8) Pred pričetkom gradnje so investorji skupaj z upravljavci dolžni evidentirati stanje prometnih površin, zelenic, hodnikov za pešce in ostalih površin v okolici območja OPPN ter na podlagi ugotovitev, zagotoviti ukrepe za ustreznost teh površin za povečano obremenitev v času gradnje in obratovanja načrtovanih ureditev na območju OPPN (ojačanje nosilnosti, določitev prometnega režima, nadomestitev šolske poti, ipd.).

(9) Po končani gradnji so investorji skupaj z upravljavci dolžni zagotoviti povrnitev teh površin v prvotno stanje oziroma zagotoviti ustreznost teh površin za namene, predvidene z načrtovanimi ureditvami.

(10) Gradnja v območju OPPN bo lahko povzročila prekomerno prometno obremenitev na obstoječem prometnem omrežju. Investitorji so dolžni pred pričetkom prekomerne obremenitve z upravljavcem javnih cest skleniti pogodbo, s katero se opredelijo medsebojne obveznosti v zvezi z rekonstrukcijo javnih cest po prenehanju obremenitev in povečanim rednim vzdrževanjem cest v času trajanja povečane obremenitve.

(11) Investitorji so dolžni na začetku gradbenih del skrbno odstraniti in deponirati plodno zemljo, ter jo uporabiti za urejanje zelenih površin na območju OPPN.

(12) Obveznost investorjev je tudi izvedba vseh ukrepov za varstvo okolja in normalno rabo načrtovanih objektov.

(13) Investitorji so dolžni poravnati stroške potrebnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov.

VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

(velikosti dopustnih odstopanj)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev, poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbeno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika. S takšnimi odstopanji se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere na območju OPPN. S takšnimi odstopanji morajo soglašati nosilci urejanja prostora, na katere se odstopanja nanašajo. Odstopanja gabaritov so dopustna v okviru določb od 2. do 4. odstavka tega člena.

(2) Tehnološke naprave na fasadi in strehi stavb so izvzete iz omejitev gabaritov, določenih s tem odlokom, če gre za linijske naprave in posamezne volumnske (strukturne) naprave, pritrjene na fasadi ali strehi, če so načrtovane na delu stavbe, ki ni viden z javne površine.

(3) Odstopanja od zakoličbene situacije ceste so +1,0/-1,0 m.

(4) Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in lokacij objektov gospodarske infrastrukture zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. Dopustne so tudi delne inčasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev gospodarske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo končne ureditve posameznega omrežja gospodarske infrastrukture.

(5) Dopustna je drugačna zasnova prometnih ureditev v Ue1/2 ob pogoju da se s spremenjeno zasnovo ohranja in zagotavlja oskrba za vse ob njej ležeče nepremičnine, da se s spremenjeno zasnovo zagotavlja ustrezen tipični prečni profil za predvidene vrste uporabnikov v gospodarski coni in da z njo soglaša upravljavec cest.

(6) Dopustna je gradnja javnega prometnega omrežja skladno s strokovno podlago za celotno prometno urejanje območja V9-1.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen

(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale - uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 3/12, 313) v delu, ki je urejen s tem odlokom.

~~47~~47. člen

(hramba in vpogled)

(1) OPPN je skupaj s prilogami na vpogled na Občini Domžale.

~~48~~48. člen

(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE

Občinski svet

Številka: 0072-17/2016

Datum: 20. 10. 2016

ŽUPAN

Toni Dragar, l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V9-1 Pod Tosamo jug (Uradni vestnik Občine Domžale, št.....) vsebuje naslednjo končno določbo:

32. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.

Občina Domžale

OBČINSKI SVET

Številka:

Datum:

ŽUPANJA,

mag. Renata Kosec